



SCHECHTL BAU-ABKANTMASCHINE TBX100		51.010.100X
Nutzlänge	1000 mm	• inkl. X-Gestell (klappbar und mit Rollen)
Nutzstärke	0.80 mm	



SCHECHTL SEGMENTABKANTMASCHINE UK100/S		51.050.1000
Nutzlänge	1000 mm	• inkl. Blechdickeneinstellung • inkl. Werkzeugbox • inkl. Transportrollen
Nutzstärke	1.50 mm	



SCHECHTL SEGMENTABKANTMASCHINE UKF125/S		51.071.1250
Nutzlänge	1250 mm	• inkl. Blechdickeneinstellung • Segmenthöhe Oberwange 160 mm • Segmenthöhe Unterwange 120 mm • Segmenthöhe Biegewange 120 mm • inkl. Werkzeugbox
Nutzstärke	1.50 mm	



RAS HANDSICKENMASCHINE 11.15		54.025.1115
Nutzstärke	1.25 mm	• inkl. 9 Paar Walzen • inkl. Anschlag 240 x 160 mm
Ausladung	200 mm	
Walzen-Mittenabstand	50 mm	




RAS MOTORSICKENMASCHINE 11.35		54.025.1135
Nutzstärke	1.25 mm	• inkl. 9 Paar Walzen • inkl. Anschlag 240 x 160 mm • inkl. Poti, Fusspedal & Untergestell
Ausladung	200 mm	
Walzen-Mittenabstand	50 mm	



PRINZING HANDSICKENMASCHINE SM 50		54.011.000S
Nutzstärke	1.25 mm	• inkl. 9 Paar Walzen • mit geteiltem Anschlag
Ausladung	200 mm	
Walzen-Mittenabstand	50 mm	



PRINZING MOTORSICKENMASCHINE SME 50		54.015.000S
Nutzstärke	1.25 mm	• inkl. 9 Paar Walzen • inkl. Untergestell • inkl. Fusspedal • mit geteiltem Anschlag
Ausladung	200 mm	
Walzen-Mittenabstand	50 mm	



PRINZLING HANDKREISSCHERE KS 10/10		52.270.100S
Nutzstärke	1.50 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mit Messer für die Bearbeitung von Inox</li> </ul>
Durchmesser	60 - 1000 mm	



PRINZLING HANDRUNDMASCHINE RM 52/103		53.040.10HS
Nutzlänge	1030 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>inkl. Untergestell</li> <li>inkl. Drahteinlegerillen</li> <li>inkl. Falznut in Oberwelle</li> <li>stufenlose Verstellung der Hinterwalze</li> </ul>
Nutzstärke	1.10 mm	
Walzen-Ø	52 mm	



JÖRG ECKENSCHERE 1020		56.151.1020
Nutzstärke	3.0 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>inkl. grosser Auflagetisch</li> <li>inkl. Untergestell</li> </ul>
Schneidelänge	120 x 120 mm	



JÖRG HANDLOCHSTANZE 1060		56.151.1060
Stanzkraft (max. Ø 22 x 3 mm)	kN 60	<ul style="list-style-type: none"> <li>inkl. grosser Auflagetisch</li> <li>inkl. Stanzwerkzeug Ø 5/6/7/8/9/10 mm</li> <li>inkl. Untergestell</li> </ul>
Masse Auflagetisch	400 x 450 mm	



SCHLEBACH FALZMASCHINE SPIDER		55.090.0002
Nutzstärke	0.70 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rollensatz für 25/38 mm</li> <li>Sicherheitsendabschaltung</li> <li>Fernbedienung</li> </ul>
Profilhöhen	25/38 mm	
Arbeitsgeschwindigkeit	14 m/min	



GSAG ABWICKELHASPEL W1330		67.106.1000
max. Coilgewicht	1000 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>fahrbar auf Rädern</li> <li>inkl. 2 Lenk- und 2 Bockrollen</li> <li>Farbe nach Wahl, solange Vorrat</li> </ul>
max. Coilbreite	1000 mm	



GSAG ABWICKELHASPEL W1332		67.106.1250
max. Coilgewicht	1000 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>fahrbar auf Rädern</li> <li>inkl. 2 Lenk- und 2 Bockrollen</li> <li>Farbe nach Wahl, solange Vorrat</li> </ul>
max. Coilbreite	1250 mm	

Preisbindung nur solange Vorrat und 10 Tage netto. Zwischenverkauf, Preise, technische Daten und Bildmaterial unter Vorbehalt.  
Preise exkl. MwSt., EXW Tägerwilen

Nutzstärke: bezieht sich auf Stahlblech 400 N/mm<sup>2</sup>