


Zuschneidetisch ZST

Mit stabilem Unterbau, Phenolspanplatte, Anschlag und seitlichem Massband. Der Tisch ist fahrbar und mit Radbremsen versehen. Lieferbar in den Längen 4, 6, 8 m und Tischbreiten von 1000 und 1250 mm.



1 Verstärkter Kantenschutz

Die Kante der Arbeitsfläche kann durch einen Einlagewinkel aus Inox verstärkt werden, so dass der Tisch für verschleissintensive Spenglerarbeiten genutzt werden kann.



2 Auswechselbare Holzeinlage

Die Phenolspanplatte kann durch eine auswechselbare Holzeinlage ergänzt werden, so dass im Bereich der wechselbaren Holzeinlage Bohrarbeiten durchgeführt werden können.

Handtischschere HTS

Mit Schwenklagerung, um die Schere von der Tischoberfläche zu schwenken. Lieferbar in den Breiten 1000 und 1250 mm. Schneideleistung: St-40 1,0 mm, Inox 0,6 mm, Alu 1,5 mm.




Z S T
H T S



6 Bedienung

Der Scherenwagen wird mit dem Verlängerungshebel bequem über den Tisch gezogen. Ein Niederhalter verhindert das Verrutschen des Bleches.



7 Anschlagwinkel

Der Anschlagwinkel ermöglicht ein rechtwinkliges Ausrichten des Blechstreifens und legt die Basis für einen einwandfreien Schnitt.



8 Ausführung

Die HTS kann in den Versionen 1000 mm und 1250 mm, links und rechts aufgebaut werden.



9 Qualität

Hochwertige Materialien und präzise gefertigte Teile stellen die Langlebigkeit der HTS von Jorns sicher.