

DER Spezialist in Sachen Umformtechnik.

Die Produktpalette reicht von der leichten, transportablen Handmaschine für das Handwerk bis zum automatisch gesteuerten Automat für die industrielle Produktion.

KSE 10/10 (MIT A-BORD)

MOTORISIERTE KREISSCHERE



Beispielbild in Sonderausrüstung mit Bördeleinrichtung für Innen- und Aussenbord

2-stufiger Hauptantrieb mit Bremsmotor, manuelle Blechspannung, manuelle Zustellung der Oberwalze, bereits ausgerüstet mit Messer für Normal- und Edelstahl.



Optionale Bördeleinrichtung für Innen- und Aussenbord. (Auch nur für Aussenbord erhältlich / Innenbord mit Rundanschlag auf der Sickenmaschine).



Die optionale Bördeleinrichtung gibt es auch in der Ausführung für Innen- und Aussenbord.

Technische Daten

Artikel-Nr.: 52.270.1000

Ronden-Durchmesser	60 – 1000 mm
Nutzstärke	1.50 mm
Ausladung Messerkörper	280 mm
Ausladung Führungsbügel	500 mm
Aussenbördeln: Ø min. – max.	100 – 970 mm
Aussenbördeln: Bordhöhe, max.	8 mm

Standardausstattung

- Messerpaar für Normal- und Edelstahl
- 2-stufiger Hauptantrieb mit Bremsmotor
- Klemmplatte mit Körnerspitze

Auszug aus der Optionenliste

- Untergestell
- Blechanschlag mit Skala in X- oder Y-Richtung
- Bördeleinrichtung für Aussenbord
- Bördeleinrichtung für Aussen- und Innenbord
- Stufenlos elektronisch regelbarer Motor